

# Asfaltbelægning

## Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Asfaltbelægninger på kl. 1 veje og cykelstier.

Hovedaktivitetsnummer

643-2



*Plan og velholdt asfaltbelægning.*



*Uden at denne asfaltbelægning er prangende overholder den dog kravene til rethed og højdeforskelle. Belægningen er imidlertid kun acceptabel fordi den ikke er nyanlagt.*



*Asfaltbelægning med en uacceptabel ukrudtsmængde.*

### TILSTANDSKRAV

- Belægningen skal fremstå som ensartede, plane flader uden højdeforskydninger, sætninger, slaghuller eller afskalninger.
- Belægningen og kantafrænsninger skal være uden væsentlige defekter og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Der må ikke forekomme slaghuller i belægningen.
- Der må ikke forekomme sætninger eller lunger dybere end 5 cm.
- Højdeforskydninger over 3 cm må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod en nedløbsbrønd.
- Nedsunkne kantsten i borten må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod en nedløbsbrønd.
- Ukrudt må ikke skæmme belægningens udseende væsentligt.
- Algebegrøninger må ikke genere belægningens funktion og må ikke være skæmmende.

### BEMÆRK

Asfaltarbejder udføres kun på arealer, hvor der ikke findes en funktionskontrakt med en asfaltentreprenør.

# Asfaltbelægning

## Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Asfaltbelægninger på kl. 1 veje og cykelstier.

Hovedaktivitetsnummer  
643-2

### UDFØRELSESKRAV

- Tilsyn udføres 1 gang hver måned fra november til april. Fra maj til oktober udføres tilsyn 1 gang hver anden måned.
- Hvert tredje år gennemføres hovedeftersyn af alle veje, hvor alle skader registreres.
- Tilsyn udføres i bil med GPS-logning.
- Konstaterede eller mistænkte undermineringer i belægningen skal straks meddeles til nærmeste leder.
- Udbedring af slaghuller, mindre lappeopgaver, mindre bassinudskiftninger og sideudvidelse udføres af ekstern entreprenør.
- Større slaghuller med dybde på mere end 2 cm og/eller diameter/længde på mere end 30 cm skal udbedres indenfor 3 arbejdsdage.
- Mindre slaghuller med dybde på op til 2 cm og/eller diameter/længde på op til 30 cm skal udbedres indenfor 7 arbejdsdage.
- Algebegrøninger renses i ekstreme tilfælde fra asfaltbelægningerne.

### BILLEDEKSEMPLER

