

Asfaltbelægning

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Asfaltbelægninger på kl. 3 og 4 veje.

Hovedaktivitetsnummer

643-4



Plan og velholdt asfaltbelægning.



Uden at denne asfaltbelægning er prangende overholder den dog kravene til rethed og højdeforskelle. Belægningen er imidlertid kun acceptabel fordi den ikke er nyanlagt.



Asfaltbelægning med en uacceptabel ukrudtsmængde.

TILSTANDSKRAV

- Belægningen skal fremstå som ensartede, plane flader uden højdeforskydninger, sætninger, slaghuller eller afskalninger.
- Belægningen og kantaftgrænsninger skal være uden væsentlige defekter og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Der må ikke forekomme slaghuller med dybde over 2 cm og/eller diameter/længde på over 30 cm i belægningen.
- Højdeforskydninger over 3 cm må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod en nedløbsbrønd.
- Nedsunkne kantsten i borten må ikke forekomme.
- Belægninger skal kunne afvandes og have fald mod en nedløbsbrønd.
- Ukrudt må ikke skæmme belægningens udseende væsentligt.
- Algebegroninger må ikke genere belægningens funktion og må ikke være skæmmende.

BEMÆRK

Asfaltarbejder udføres kun på arealer, hvor der ikke findes en funktionskontrakt med en asfaltentreprenør.

Asfaltbelægning

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Asfaltbelægninger på kl. 3 og 4 veje.

Hovedaktivitetsnummer
643-4

UDFØRELSESKRAV

- Tilsyn udføres løbende.
- Hvert tredje år gennemføres hovedeftersyn af alle veje, hvor alle skader registreres.
- Konstaterede eller mistænkte undermineringer i belægningen skal straks meddeles til nærmeste leder.
- Udbedring af slaghuller, mindre lappeopgaver, mindre bassinudskiftninger og sideudvidelse udføres af ekstern entreprenør.
- Ved konstatering af slaghuller skal der opsættes afmærkning.
- Større slaghuller med dybde på mere end 2 cm og/eller diameter/længde på mere end 30 cm skal udbedres indenfor 10 arbejdsdage.
- Algebegrøninger renses i ekstreme tilfælde fra asfaltbelægningerne.

BILLEDEKSEMPLER

