

Gelænder og rækværk

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Rækværk, gelænder, terrænmur og støttemur.

Hovedaktivitetsnummer 678-3



Flot velholdt rækværk, der hindrer passage af vejen på dette sted.



Støttemur som står fint og velbevaret.

TILSTANDSKRAV

- Rækværk, gelænder m.m. skal overholde Vejreglernes bestemmelser om placering.
- Rækværk og gelænder m.m. må ikke være defekte.
- Reparationer af udstyr skal tilpasses eksisterende materiale og forhold.

Gelænder og rækværk

Driftsbeskrivelse – Niveau 1-2-3-4-5

Rækværk, gelænder, terrænmur og støttemur.

Hovedaktivitetsnummer 678-3

UDFØRELSESKRAV

- Reparationer og udskiftninger udføres på baggrund af gennemkørsel og tilsyn med vejene.
- Beskadigede rækværk og gelændere skal repareres eller udskiftes senest 5 arbejdsdage efter konstatering.
- Ved beskadigede rækværk og gelændere afspærres om nødvendigt med midlertidig afspærring.

BILLEDEKSEMPLER



Støttemur langs Lovsøen. Muren skal holdes intakt og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, som her på billedet.



Terrænmur som fremstår fin og velholdt, med kun ganske få sætningsskader.



Billede og tekst indsættes..