

Grøft

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Grøfter langs veje og stier.

Hovedaktivitetsnummer 651-4



Eksempel på en ellers velfungerende grøft, hvor der muligvis kan være problemer med rørunderføringen.

TILSTANDSKRAV

- Grøftens profil skal bibeholdes.
- Grøfter skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Grøfter skal have et fald, så overfladevand hurtigt og effektivt kan bortledes fra vejen.
- Overfladevand må ikke forvolde gener eller skader på vejanlæg eller for naboerne til vejen.

Grøft

Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Grøfter langs veje og stier.

Hovedaktivitetsnummer 651-4

UDFØRELSESKRAV

- Tilsyn med grøfter udføres løbende.
- Ved konstaterede sikkerhedsmæssige problemer, som ikke kan udbedres straks, opsættes lovgivningsmæssig korrekt afspærring/skiltning.
- Mindre skader og tilstopninger udbedres i forbindelse med tilsyn. Større skader meldes til nærmeste leder.
- Ind- og udløb renholdes for grene, blade og andet snavs.
- Grøftens profil holdes ved lige, og bundløbet oprenses efter behov.

BILLEDEKSEMPLER

