

# Stenmelsbelægning

## Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Findes typisk i parker og gennem grønne forbindelsesårer.

Hovedaktivitetsnummer

644-3



*Stenmelsbelægning med jævn og ensartet flade.*



*Eksempel på acceptabel, men maksimal indgroning af græs.*

### TILSTANDSKRAV

- Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- Belægningen skal have en jævn og ensartet flade uden nævneværdige skader.
- Der må ikke stå vand på stierne.
- Toplaget skal være intakt, komprimeret og mindst 5 cm tykt.
- Passager med stor erosion skal erstattes af 0/18 stabilgrus.
- Stiernes bredde skal holdes.
- Ukrudt må ikke forekomme i nævneværdigt omfang.

# Stenmelsbelægning

## Driftsbeskrivelse - Niveau 1-2-3-4-5

Findes typisk i parker og gennem grønne forbindelsesårer.

Hovedaktivitetsnummer

644-3

### UDFØRELSESKRAV

- Løbende tilsyn med belægningen, men især efter større regnskyl.
- Underliggende bærelag må ikke blandes op i toplaget.
- Nødvendig efterfyldning, planering og komprimering for at sikre 5 cm. toplag.
- Huller til fare for færdslen udbedres senest en arbejdsuge efter konstatering.
- Ved reparation skal der bruges samme type materiale som det eksisterende.
- Én årlig mekanisk skufning (fræsning) i sommerhalvåret.
- Der foretages to årlige overslæbninger.

### BILLEDEKSEMPLER

